

DEKLARERING AV PRESTANDA

Nr 36

Kantstöd av betong JB



1. Unik identifikationskod för produkttypen:

2. Avsedd(a) användning(ar):

Kantstöd av betong används för att separera blomträdgårdar och gräsmattor från trottoarer, vägar och

3. Tillverkare:

UAB Betono Mozaika, Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, tel. +370 62041824, e-post info@betonomozaika.lt

4. Auktoriserad representant – ej tillämpligt.

5. Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 4

6. Harmoniserad standard: LST EN 1340:2003/AC:2006 Kantstöd av betong. Krav och testmetoder

7. Deklarerad prestanda

Viktiga egenskaper

Vattenabsorption

Frys-/tinningsmotstånd

Nötningsbeständighet

Böjhållfasthet

Produktens dimensionstolerans

Utsläpp av asbest

Brännbarhet

Halk- och glidmotstånd

Prestanda

2B ($\leq 6\%$)

3D ($\leq 1,0$ kg/m² efter 28 cykler)

4I

1S ($\geq 3,5$ MPa)

längd $\pm 1\%$ (≤ 10 mm), höjd och bredd $\pm 5\%$ (≤ 10 mm)

inget

A1

Tillfredsställande

Harmoniserad teknisk specifikation:

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

8. Teknisk dokumentation

Prestandan för den angivna produkten motsvarar all deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration tillhandahålls i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011. Endast tillverkaren som avses i punkt 3 ansvarar för dess innehåll.

Teknisk information

Valet och installationen av kantstöd av betong kräver specifik kunskap, färdigheter och verktyg. Vi rekommenderar att du överlåter produktval och installationsarbete till ett certifierat företag så att kantstöd av betong bibehåller den prestanda som deklarerats av tillverkaren och så att de är lämpliga att användas för sitt avsedda ändamål under hela garantiperioden.

Förekomsten av defekter i produkterna samt försämrade prestanda för produkterna kan orsakas av: 1) felaktig förutsägelse av belastningar som faktiskt verkar på produkten eller underlåtenhet att bedöma miljöfaktorer, 2) felaktig installation, 3) felaktig användning

Minimikraven för installation och användning av betongprodukter finns på tillverkarens webbplats, www.betonomozaika.lt. Dessa krav är en integrerad del av denna prestandadeklaration.

Förekomsten av vita fläckar på produktens yta, vilket är en följd av frisättningen av kalciumkarbonat (kalk). Bildandet av sådana fläckar bekräftar att Portlandcement användes vid tillverkningen av produkten, vars naturliga härdning är frisättningen av kalk.

Produkterna kan transporteras med alla transportsätt i enlighet med reglerna för godstransport som fastställts för sådan transport. Produkterna ska förvaras i förpackningar eller i staplar på en fast bas i enlighet med kraven på arbets säkerhet. Produkterna ska laddas, lossas och lagras på ett sådant sätt att produkterna inte skadas.

Tillverkaren tillhandahåller en garanti i enlighet med det förfarande som fastställs i civillagen. Garantivillkoren för betongprodukterna finns på tillverkarens webbplats, www.betonomozaika.lt. Om garantivillkoren inte följs, kan inte tillverkaren garantera att sådana produkter överensstämmer med deklarerade prestanda. Ingen garanti ges/är tillämplig på det estetiska utseendet för en produkt som läggs i en stenbeläggning.

Signerad (på tillverkarens vägnar):

Produktionschef Mantas Malinauskas

(namn, efternamn, tjänst)

Klaipėda, Liepu g. 87N 01-Sep-2020

(plats och datum för utfärdande)

(signatur)